Partnership. With Guarantee.

Wegeventile - mechanisch betätigt 1/8" bis 1/4" Serie VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18



VCLR52018




VCLL32.M8


VCLL52M18

Bauart	Schieberventil, mechanisch betätigt
Anschluss	G1/8"...G1/4" nach ISO228/1
Nennweite	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Durchfluss	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Druckbereich	0...10bar
Werkstoffe	Körper Aluminium vernickelt, Schieber Edelstahl, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO-Store unter www.stasto.eu erhältlich




VCMS32 . M8 3/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Feder





	Funktion	F min.	F max.	Type
	NC	20N	40N	VCMS326M8
	NO	20N	40N	VCMS329M8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



VCMS32 . M4 3/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Feder

		Funktion	F min.	F max.	Type
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4



VCMS52M18 5/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Feder

		F min.	F max.	Type
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Feder

		F min.	F max.	Type
		40N	60N	VCMS52M14



VCMS52S18 5/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Nocke

		Type
		VCMS52S18




+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



VCMS52S14 5/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Nocke

		Type
		VCMS52S14



VCLR32 . M8 3/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

		Funktion	F min.	F max.	Type
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8



VCLR52M18 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

		F min.	F max.	Type
		10N	20N	VCLR52M18



VCLR52018 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Rolle

		Type
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

		Funktion	Type
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

		Type
		VCLL52M18

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG