

4/3-Wegeventile - manuell betätigt 1/8" und 1/4" Serie HDV




Bauart	Drehschieberventil, manuell betätigt
Anschluss	G1/8" und G1/4" nach ISO228/1
Druckbereich	0 bis 12 bar
Werkstoffe	Körper Aluminium eloxiert, Schieber Polyamid, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	geölte Druckluft
Mediumstemperatur	-10°C bis +60°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +55°C


Abmessungen







Zentralposition geschlossen



Zentralposition offen

Anschluss A	Nennweite	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funktion Zentralposition	Durchfluss [Nl/min]	Gewicht [kg]	Type
G1/8" seitlich	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	geschlossen	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" seitlich	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	geschlossen	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" unten	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	geschlossen	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" seitlich	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	offen	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" seitlich	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,,5	110	80	offen	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" unten	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	offen	480	0,230	HDV-4101-I

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 8
138347 / Erzeugt 2026/41 DE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG