

Tłumik hałasu wysokiej wydajności
Seria SLH-CP





Konstrukcja	Tłumik wielokomorowy z blachy stalowej z 3 szt. tarcz filcowych poliestrowych
Przyłącza gwintowane	G1/2"...G2" po ISO228/1
Materiał	Korpus Stal ocynkowana galwanicznie, Blacha perforowana Stal ocynkowana, Krążki filcowe z filcu poliestrowego
Funkcja	do tłumienia hałasu, wysoka wydajność odpowietrzania
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10°C...+90°C
Ciśnienie robocze	maks. 6bar
Uwaga	krążki filcowe z poliestru można czyścić benzyną ekstrakcyjną

Wymiary



W	l	L	D	Przepływ znamionowy [Nl/min]	Masa [kg]	Typ
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G11/4""	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G11/2""	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138431 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.