

Visokozmogljiv dušilec zvoka
Serija SLH-CP





Konstrukcija	Večkomorni dušilec zvoka iz jeklene pločevine s 3 kosi poliestrskih filcnih ploščic
Navojni priključki	G1/2"...G2" po ISO228/1
Material	Telo Jeklo galvansko pocinkano, Perforirana pločevina Pocinkano jeklo, Filcne ploščice iz poliestrskega filca
Funkcija	za dušenje zvoka, visoka odzračevalna zmogljivost
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-10°C...+90°C
Obratovalni tlak	maks. 6bar
Opomba	poliestrske filcne ploščice lahko očistite z bencinom za čiščenje

Dimenzije



W	I	L	D	Nazivni pretok [Nl/min]	Teža [kg]	Tip
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G11/4""	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G11/2""	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 10
138431 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG