

Műanyag tömlő poliamidból Sorozat PA



Alapanyag	Poliamid PA10.12 illetve PA12, újrahasznosítható
Hőmérséklet-tartomány	-60...+130°C
Üzemi nyomás	Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tűrés Külső átmérő	-ig 10mm Külső átmérő $\pm 0,10\text{mm}$, -ig Külső átmérő 16mm $\pm 0,15\text{mm}$
Tűrés Falvastagság	$\pm 0,10\text{mm}$
Tekercshossz	50m, kérésre 100, 200, 500 és 1000m
Színek	kék, sárga, zöld, természetes, piros, fekete
Tanúsítványok	ISO7628 (megfelel minden tesztnek is utána DIN 74324 és DIN 73378)
Alkalmazás	Sűrített levegős alkalmazások, Hidraulika, Gépjárművek, Üzemanyag-vezetékek. A fekete színű PA cső UV-álló.

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	Hajlítási sugár legalább [mm]	Típus
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Szín
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Szín
5	3	35	30	PA-5/3-Szín
6	4	28	35	PA-6/4-Szín
8	6	20	40	PA-8/6-Szín
10	8	16	60	PA-10/8-Szín
12	9	19	70	PA-12/9-Szín
12	10	13	85	PA-12/10-Szín
14	11	17	95	PA-14/11-Szín
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Szín
16	13	13	100	PA-16/13-Szín

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / műanyag tömlő sorozat PA

Verzió 7

138571 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

