

Plastično crevo od poliamida Serija PA



Osnovni materijal	Poliamid PA10.12 odnosno PA12, reciklabilno
Temperaturni opseg	-60...+130°C
Radni pritisak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Tolerancija Spoljašnji prečnik	do 10mm Spoljašnji prečnik $\pm 0,10\text{mm}$, do Spoljašnji prečnik 16mm $\pm 0,15\text{mm}$
Tolerancija Debljina zida	$\pm 0,10\text{mm}$
Dužina rolne	50m, na zahtev 100, 200, 500 i 1000m
Boje	plava, žuto, zelena, prirodno, crvena, crna
Odobrenja	ISO7628 (ispunjava i sve testove prema DIN 74324 i DIN 73378)
Primena	Primene komprimovanog vazduha, Hidraulika, Motorna vozila, Vodovi za gorivo. PA cev crne boje je UV-otporna.

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak na 23°C [bar]	Radius savijanja najmanje [mm]	Tip
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Boja
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Boja
5	3	35	30	PA-5/3-Boja
6	4	28	35	PA-6/4-Boja
8	6	20	40	PA-8/6-Boja
10	8	16	60	PA-10/8-Boja
12	9	19	70	PA-12/9-Boja
12	10	13	85	PA-12/10-Boja
14	11	17	95	PA-14/11-Boja
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Boja
16	13	13	100	PA-16/13-Boja

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%



