Partnership. With Guarantee.

Plastična dvojna cevka iz poliuretana
Serija PU-DUO



Osnovni material	Elastollan
Temperaturno območje	-35°C...+60°C
Obratovalni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Toleranca Zunanji premer	± 0,09 mm
Toleranca Debelina stene	±0,10mm
Dolžina zvitka	100m
Barve	modro-črna
Lastnosti	majhna preostala deformacija po dolgotrajni obremenitvi, zelo dobra fleksibilnost pri nizkih temperaturah, visoka odpornost proti obrabi
Uporaba	Uporaba stisnjenega zraka, Pozor: ni za vlažno okolje

Zunanji premer Posamezne cevi [mm]	notranji premer Posamezne cevi [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši [mm]	Barva	Tip
5	3	15	12	modro-črna	PU-5/3-02W
6	4	13	20	modro-črna	PU-6/4-02W
8	6	11	30	modro-črna	PU-8/6-02W

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-35°Cdo +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	105%	90%	82%	75%	65%

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 9
138574 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG