Partnership. With Guarantee.

# Tlakovzdušná hadice s textilní vložkou z PVC Série CA



| | |
|---|---|
| Základní materiál | Opletení hadice, mezivrstva a duše hadice Měkké PVC |
| Teplotní rozsah | -20...+60°C |
| Provozní tlak | Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka |
| Délka role | 50m |
| Barvy | černá |
| Vlastnosti | vysoce flexibilní, vhodné pro vlečný řetěz, tvarově stálý, vynikající odolnost proti stárnutí, odolný vůči oleji |
| Použití | Pneumatické nářadí, Dílny, mazaný a nemazaný stlačený vzduch |

| Vnější průměr trubky [mm] | Vnitřní průměr trubky [mm] | max. provozní tlak při 23°C [bar] | Poloměr ohybu minimálně[mm] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6,3 | 16 | 18 | CA-11/6,3-BK-YA |
| 14,5 | 9 | 16 | 25 | CA-14,5/9-BK-YA |
| 19 | 12,7 | 16 | 50 | CA-19/12,7-BK-YA |
| 23 | 16 | 16 | 70 | CA-23/16-BK-YA |
| 26,5 | 19 | 16 | 70 | CA-26,5/19-BK-YA |
| 33,5 | 25 | 16 | 120 | CA-33,5/25-BK-YA |

## Redukční faktory tlaku

| Teplotní rozsah | +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Provozní tlak v % z maximální hodnoty | 100% | 75% | 63% | 56% | 50% |

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG