
Bimetál hőmérő fűtéstechnikai célra





Kivitel	Bimetál hőmérő levehető védőcsővel
Csatlakozás	G1/2" hátul
Névleges méret	Átmérő 63mm és 80mm
Anyag	Ház Műanyag, Számlap Alumínium, Mutató Műanyag, Akrilüveg kémlelőablak, Védőcső rézötvözetből
Pontosság	Osztály 2,0
Kijelzéskorrekció	a merülőszár végén
Közeg hőmérséklete	lásd táblázat
max. üzemi nyomás	6bar (am Védőcsövön)
Alkalmazás	Folyadékok, gázok és gőzök, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Szállítási terjedelem	tartalmazza védőcső
Különleges kivitelek	egyéb mérési tartományok, Egyedi skálák, Műszerekhez való síküveg betekintőablakhoz, Kivitel orvostechnikai alkalmazásokhoz kérésre

Méretek



Átmérő ØD	Menet G	b_1	Ød	Védőcsőhossz l_1	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Hőmérséklet-tartomány [°C]	Védőcsőhossz	Típus
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Átmérő [mm]	Hőmérséklet-tartomány [°C]	Védőcsőhossz	Típus
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.