
Termometr bimetaliczny do techniki grzewczej





Konstrukcja	Termometr bimetaliczny z odłączaną rurą ochronną
Przyłącze	G1/2" tył
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 80mm
Materiał	Obudowa Tworzywo sztuczne, Tarcza wskaźnika Aluminium, Wskaźnik Tworzywo sztuczne, Wziernik z akrylu, Rura osłonowa ze stopu miedzi
Dokładność	Klasa 2,0
Korekta wskazania	na końcu trzpienia zanurzeniowego
Temperatura medium	patrz tabela
maks. ciśnienie robocze	6bar (rura ochronna)
Zastosowanie	Ciecze, gazy i pary, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Zakres dostawy	włącznie z rura ochronna
Wykonania specjalne	inne Zakresy pomiarowe, Skale specjalne, Szybka wzierna ze szkła płaskiego do przyrządów pomiarowych, Wykonanie do zastosowań medycznych na zapytanie

Wymiary



Średnica ØD	Gwint G	b_1	Ød	Długość rury ochronnej l_1	SW	Masa [ok. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres temperatury [°C]	Długość rury ochronnej	Typ
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Średnica [mm]	Zakres temperatury [°C]	Długość rury ochronnej	Typ
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.