
Bimetalni termometer za ogrevalno tehniko





Konstrukcija	Bimetalni termometer z odstranljivo zaščitno cevjo
Priključek	G1/2" zadaj
Nazivna velikost	Premer 63mm in 80mm
Material	Ohišje Plastika, številčnica Aluminij, Kazalec Plastika, Kontrolno okence iz akrilnega stekla, Zaščitna cev iz bakrove zlitine
Natančnost	Razred 2,0
Korekcija prikaza	na koncu potopne gredi
Temperatura medija	glej tabelo
maks. obratovalni tlak	6bar (pri zaščitna cevka)
Uporaba	Tekočine, plini in pare, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Obseg dobave	vključno zaščitna cev
Posebne izvedbe	drugo merilna območja, Posebne skale, Kontrolno okence instrumentno ravno steklo, Izvedba za medicinske aplikacije na zahtevo

Dimenzije



Premer ØD	Navoj G	b_1	Ød	Dolžina zaščitne cevi l_1	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Temperaturno območje [°C]	Dolžina zaščitne cevi	Tip
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Premer [mm]	Temperaturno območje [°C]	Dolžina zaščitne cevi	Tip
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.