
Bimetalový teploměr - vysoce kvalitní provedení



Konstrukční provedení	Bimetalový teploměr s bimetalovou spirálou jako měřicím prvkem
Připojení	hladký, s límcem pro ochrannou trubku
Jmenovitá velikost	Průměr 63mm a 100mm
Materiál	Těleso a ponorná trubka Nerezová ocel, číselník Hliník, Ukazatel Hliník, Průhledítko Přístrojové ploché sklo
Přesnost	Třída 1,0 podle EN13190
Teplotní rozsah	viz tabulka
max. provozní tlak	v závislosti na zvoleném ochranném pouzdru
Oblast použití	Trvalé zatížení Měřicí rozsah krátkodobě (max. 24 h) Rozsah zobrazení
Použití	Kapaliny, plyny a páry, které nenapadají použité materiály
Speciální provedení	Rozsah zobrazení °F, °C/°F, ostatní rozsahy zobrazení, jiné typy připojení
Pokyn k objednání	Ochranná trubka prosím vyberte samostatně
Příslušenství	Ochranné trubky Série SR

Rozměry




Průměr ØD	b_1	b_5	Ød	d_6	Délka ponorné trubky l_1	Hmotnost [cca. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průměr [mm]	Rozsah zobrazení [°C]	Měřicí rozsah [°C]	Délka ponorné trubky	Typ
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Průměr [mm]	Rozsah zobrazení [°C]	Měřicí rozsah [°C]	Délka ponorné trubky	Typ
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Ochranné trubky SR0. resp. SR1.



Připojení E	Délka ponorné trubky U_1	max. provozní tlak	Materiál	těsnicí límec $ØD_1$	Ochranná trubka $ØF_1$	SW	Typ
1/2"	63	6	Slitina mědi	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Nerezová ocel 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Slitina mědi	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Nerezová ocel 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Slitina mědi	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Nerezová ocel 1.4571	26	10	27	SR13

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ochranné trubky SR2..



Délka ponorné trubky	Stavební délka U_1	max. provozní tlak	Materiál	Navařovací čep $Ød_5$	Ochranná trubka $ØF_1$	Typ
63	43	25	Nerezová ocel 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Nerezová ocel 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Nerezová ocel 1.4571	24	10	SR23

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG