
Złącza szybkozłączne obustronnie odcinający po obu stronach DN 5mm
Seria C0.S50-B




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, obustronnie odcinający po obu stronach
Średnica nominalna	DN 5mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz, Sprężyna i kulka Stal nierdzewna, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	180Nl/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i Ciecze
Temperatura medium	-20°C...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar

C0CS50-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny




A	D	L	L1	SW	Masa [g]	Typ
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny



A	D	L	L1	SW	Masa [g]	Typ
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B


C0CS50-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B


© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0PS50-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




A	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny



A	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.