Partnership. With Guarantee.

Spojnice DN 5mm
Serija C0.50-H










Konstrukcija	Priključne utičnice i priključni utikači, jednosmerno zatvaranje
Nazivni prečnik	DN 5mm
Materijali	Telo, ventil i konektor Nerđajući čelik 1.4305, Opruga od nerđajućeg čelika 1.4310, Kugla od nerđajućeg čelika 1.4401, Zaptivka FKM
Nominalni protok	maks. 600Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi i tečnosti
Temperatura medijuma	-15°C...+200°C
Radni pritisak	-0,8...35bar

C0C50-M Utičnica spojnice - Spoljašnji navoj




A	D	L	L1	SW	Težina [g]	Tip
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Utičnica spojnice - Unutrašnji navoj



A	D	L	L1	SW	Težina [g]	Tip
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Utičnica spojnice - Nastavak za crevo



Unutrašnji prečnik creva	D	L	L1	CH	Težina [g]	Tip
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

C0P50-M Priključni utikač - Spoljašnji navoj




A	L	L1	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Priključni utikač - Unutrašnji navoj



A	L	L1	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Priključni utikač - Nastavak za crevo



Unutrašnji prečnik creva	L	L1	Težina [g]	Tip
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.