Złącza szybkozłączne DN 5mm
Seria C0.50-H










Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 5mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Stal nierdzewna 1.4305, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Kula stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie FKM
Przepływ znamionowy	maks. 600Nl/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-15°C...+200°C
Ciśnienie robocze	-0,8...35bar

C0C50-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny




A	D	L	L1	SW	Masa [g]	Typ
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny



A	D	L	L1	SW	Masa [g]	Typ
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0P50-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




A	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny



A	L	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	L	L1	Masa [g]	Typ
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.