Csatlakozók DN 5mm
Sorozat C0.50-H










Kivitel	Kuplungaljzatok és kuplungdugók, egyoldali elzárással
Névleges átmérő	DN 5mm
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Rozsdamentes acél 1.4305, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Golyó rozsdamentes acél 1.4401, Tömítés FKM
Névleges átfolyás	max. 600Nl/min 6 bar-nál (Δp 0,5bar)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok és folyadékok
Közeg hőmérséklete	-15°C...+200°C
Üzemi nyomás	-0,8...35bar

C0C50-M Csatlakozó aljzat - külső menet




A	D	L	L1	SW	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Csatlakozó aljzat - Belső menet



A	D	L	L1	SW	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk



Tömlő belső átmérője	D	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


© STASTO Automatizálás Kft.

C0P50-M Csatlakozó dugó - külső menet




A	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Csatlakozó dugó - Belső menet



A	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Csatlakozó dugó - Tömlőcsonk



Tömlő belső átmérője	L	L1	Tömeg [g]	Típus
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.