Partnership. With Guarantee.

Spojky DN 5mm
Série C0.50-H










Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, jednostranně uzavíratelný
Jmenovitá světlost	DN 5mm
Materiály	Těleso, ventil a konektor Nerezová ocel 1.4305, Pružina nerezová ocel 1.4310, Koule nerezová ocel 1.4401, Těsnění FKM
Jmenovitý průtok	max. 600Nl/min při 6 bar (Δp 0,5bar)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny a kapaliny
Teplota média	-15°C...+200°C
Provozní tlak	-0,8...35bar

C0C50-M Zásuvka spojky - vnější závit




A	D	L	L1	SW	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit



A	D	L	L1	SW	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H


C0C50-H Zásuvka spojky - Hadicová vsuvka



Vnitřní průměr hadice	D	L	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H


© STASTO Automation KG

C0P50-M Zástrčka spojky - vnější závit




A	L	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit



A	L	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka



Vnitřní průměr hadice	L	L1	Hmotnost [g]	Typ
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

© STASTO Automation KG