Kupplungen DN 5mm
Serie C0.50-H










Bauart	Kupplungsdosen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN 5mm
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310, Kugel Edelstahl 1.4401, Dichtung FKM
Nenndurchfluss	max. 600Nl/min bei 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-15°C...+200°C
Betriebsdruck	-0,8...35bar

C0C50-M Kupplungsdose - Aussengewinde




A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Kupplungsdose - Innengewinde




A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Kupplungsdose - Tülle




Schlauchinnendurchmesser	D	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H

C0P50-M Kupplungsstecker - Außengewinde




A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Kupplungsstecker - Innengewinde



A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Kupplungsstecker - Tülle



Schlauchinnendurchmesser	L	L1	Gewicht [g]	Typ
6	32	17	9	C0P50-H06-H
8	32	17	9	C0P50-H08-H
9	33	17	9	C0P50-H09-H

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

© STASTO Automation KG