
Partnership. With Guarantee.

Spojke DN 7,2mm
Serija C0.S72-B




Konstrukcija	Vtičnice sklopk in vtiči sklopk, obojestransko zaporno
Nazivni premer	DN 7,2mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Medenina, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	800Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar

C0CS72-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj




D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B


C0CS72-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D2	L2	Teža [g]	Tip
6	27	55	64	C0CS72-H06-B
9	27	55	68	C0CS72-H09-B
13	27	55	75	C0CS72-H13-B


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0PS72-M vtični spojnik - zunanji navoj




D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F vtični spojnik - notranji navoj



D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H vtični spojnik - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb