
Partnership. With Guarantee.

Złącza szybkozłączne DN 7,2mm
Seria C0.S72-B







Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, obustronnie odcinający po obu stronach
Średnica nominalna	DN 7,2mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	800Nl/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar

C0CS72-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny




D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny



D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B


C0CS72-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D2	L2	Masa [g]	Typ
6	27	55	64	C0CS72-H06-B
9	27	55	68	C0CS72-H09-B
13	27	55	75	C0CS72-H13-B


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0PS72-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny



D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.