
Złącza szybkozłączne DN 7,2mm
Seria C0.72-H




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 7,2mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Stal nierdzewna 1.4305, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie FKM
Przepływ znamionowy	maks.1200Nl/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-20°C...+200°C
Ciśnienie robocze	-0,80...35bar

C0C72-M Gniazdo szybkozłącza - gwint zewnętrzny




D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny



D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H


C0C72-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	D2	L2	CH	Masa [g]	Typ
6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0P72-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny



D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	Masa [g]	Typ
6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.