
Varnostna spojka DN 7,4 mm
Serija C0C74









Konstrukcija	Varnostna spojka zelo udobno sprostljiva, enostransko zaporno, z evropskim profilom, ustreza predpisu v skladu z ISO 4414
Priporočen vtični konektor sklopke	DN 7,2 Nerjavno jeklo 1.4301 z evropskim profilom
Nazivni premer	DN 7,4 mm
Materiali	Telo, Gumb in navojni nastavek Nerjavno jeklo 1.4404, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4310, Krogla Nerjavno jeklo 1.4021, Tesnilo FKM
Nazivni pretok	1500 Nl/min pri 6 bar (Δp 1bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+150°C
Obratovalni tlak	0...12bar

Postopek odklopa



Faza 1: S pritiskom gumba se naprava odzrači
Faza 2: S ponovnim pritiskom gumba se vtič sprosti


C0C74-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj valjast vrtljiv



D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C74-F Vtičnica sklopke - notranji navoj vrtljiv



D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Vtičnica sklopke - cevni nastavek vrtljiv



notranji premer cevi	D1	D2	L2	CH	Teža [g]	Tip
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

© STASTO Automation KG