

Sprzęgło bezpieczeństwa DN 7,4 mm
Seria C0C74






Konstrukcja	Sprzęgło bezpieczeństwa bardzo wygodne do rozłączenia, jednostronnie odcinający, z profilem europejskim, zgodnie z wymaganiami normy ISO 4414
Zalecana wtyczka złącza szybkozłączki	DN 7,2 Stal nierdzewna 1.4301 z profilem europejskim
Średnica nominalna	DN 7,4 mm
Materiały	Korpus, Pokrętło i Złączka gwintowana Stal nierdzewna 1.4404, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kula Stal nierdzewna 1.4021, Uszczelnienie FKM
Przepływ znamionowy	1500 Nl/min przy 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+150°C
Ciśnienie robocze	0...12bar

Proces rozłączania



Faza 1: Naciśnięcie przycisku powoduje odpowietrzenie instalacji
Faza 2: Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie wtyczki


C0C74-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny cylindryczny obrotowy



D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0C74-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny obrotowy



D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Gniazdo szybkozłącza - Końcówka wężowa obrotowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	D2	L2	CH	Masa [g]	Typ
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.