
Sicherheitskupplung DN 7,4 mm
Serie C0C74









Bauart	Sicherheitskupplung sehr komfortabel lösbar, einseitig absperrend, mit europäischem Profil, entspricht der Vorschrift gemäß ISO 4414
Empfohlene Kupplungsstecker	DN 7,2 Edelstahl 1.4301 mit europäischem Profil
Nennweite	DN 7,4 mm
Werkstoffe	Körper, Knopf und Gewindestück Edelstahl 1.4404, Feder Edelstahl 1.4310, Kugel Edelstahl 1.4021, Dichtung FKM
Nenndurchfluss	1500 Nl/min bei 6bar (Δp 1bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-20...+150°C
Betriebsdruck	0...12bar

Entkupplungsvorgang



Phase 1: Durch Drücken des Knopfes wird die Anlage entlüftet
Phase 2: Durch nochmaliges Drücken des Knopfes wird der Stecker gelöst


C0C74-M Kupplungsdose - Aussengewinde zylindrisch drehbar



D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C74-F Kupplungsdose - Innengewinde drehbar



D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Kupplungsdose - Schlauchtülle drehbar



Schlauchinnendurchmesser	D1	D2	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten