
Partnership. With Guarantee.

Spojke DN10mm
Serija C0.10-NX




Konstrukcija	Vtičnice in vtiči za spojke, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 10mm
Materiali	Ohišje in priključek Medenina, ponikljana, Sprostitvena puša Kaljeno in nikljano jeklo, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4310, Krogle Nerjavno jeklo 1.4034, Tesnilo NBR vtični spojnik: Kaljeno in nikljano jeklo
Nazivni pretok	2150Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini und Tekočine
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar

C0C10-C Vtičnica sklopke - zunanji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

C0C10-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek




notranji premer cevi D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M vtični spojnik - zunanji navoj




D1	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F vtični spojnik - notranji navoj



D1	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H vtični spojnik - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D1	L1	L2	Teža [g]	Tip
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.