
Partnership. With Guarantee.

Spojnice DN10mm
Serija C0.10-NX




Konstrukcija	Priključne utičnice i priključni utikači, jednosmerno zatvaranje
Nazivni prečnik	DN 10mm
Materijali	Telo i priključak Niklovani mesing, Čaura za otključavanje Kaljeni i niklovani čelik, Opruga Nerđajući čelik 1.4310, Kuglice Nerđajući čelik 1.4034, Zaptivka NBR Priključni utikač: Kaljeni i niklovani čelik
Nominalni protok	2150Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi und Tečnosti
Temperatura medijuma	-20...+100°C
Radni pritisak	-0,87...35bar

C0C10-C Utičnica spojnice - Spoljašnji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Utičnica spojnice - Unutrašnji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

C0C10-H Utičnica spojnice - Nastavak za crevo




Unutrašnji prečnik creva D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Priključni utikač - Spoljašnji navoj




D1	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Priključni utikač - Unutrašnji navoj



D1	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Priključni utikač - Nastavak za crevo



Unutrašnji prečnik creva	D1	L1	L2	Težina [g]	Tip
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.