
Złącza szybkozłączne DN10mm
Seria C0.10-NX




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 10mm
Materiały	Korpus i przyłącze Mosiądz niklowany, Tuleja odblokowująca Stal hartowana i niklowana, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kule Stal nierdzewna 1.4034, Uszczelnienie NBR Wtyk złącza szybkozłączki: Stal hartowana i niklowana
Przepływ znamionowy	2150Nl/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne und Ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar

C0C10-C Gniazdo szybkozłącza - gwint zewnętrzny



D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny



D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0C10-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy




Średnica wewnętrzna węża D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




D1	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny



D1	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	L2	Masa [g]	Typ
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.