
Csatlakozók DN10mm
Sorozat C0.10-NX




Kivitel	Kuplungaljzatok és kuplungdugók, egyoldali elzárással
Névleges átmérő	DN 10mm
Anyagok	Test és csatlakozás Nikkelezett sárgaréz, Kioldóhüvely Edzett és nikkelezett acél, Rugó Rozsdamentes acél 1.4310, Golyók Rozsdamentes acél 1.4034, Tömítés NBR Csatlakozó dugó: Edzett és nikkelezett acél
Névleges átfolyás	2150Nl/min 6 bar-nál (Δp 0,5bar)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok und Folyadékok
Közeg hőmérséklete	-20...+100°C
Üzemi nyomás	-0,87...35bar

C0C10-C Csatlakozó aljzat - külső menet



D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Csatlakozó aljzat - Belső menet



D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

C0C10-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk




Tömlő belső átmérője D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
13	27	25	76	24	152	C0C10-H13-NX
16	27	25	76	24	152	C0C10-H16-NX
19	27	25	76	24	160	C0C10-H19-NX

C0P10-M Csatlakozó dugó - külső menet




D1	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Csatlakozó dugó - Belső menet



D1	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Csatlakozó dugó - Tömlőcsonk



Tömlő belső átmérője	D1	L1	L2	Tömeg [g]	Típus
6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva