
Złącza szybkozłączne DN12mm
Seria C0.12-B




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN12mm
Przyłącze	G1/2"...G3/4" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	4000Nl/min przy 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Sprężone powietrze i ciecze
Temperatura medium	-10...+50°C
Ciśnienie robocze	0...16bar

C0C12-M Gniazdo szybkozłącza - gwint zewnętrzny




D1	D2	L1	L2	CH	Typ
G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B

C0C12-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny




D1	D2	L1	L2	CH	Typ
G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	L1	Typ
13	87	C0P12-H13-B
16	87	C0P12-H16-B
19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny



D1	L1	CH	Typ
G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
G1/2"	63	20	C0P12-M12-B

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.