Partnership. With Guarantee.

Vzdrževalna enota 3/8"
Serija FRL3





Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintrni filtrirni element, Proporcionalni oljnik, Zaščitna košara
Priključek	G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija tlaka plus filtriranje plus obogatitev stisnjenega zraka z oljem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Posoda za kondenzat in olje navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar, 1,5-10bar pri avtomatskem izpustnem ventilu K-SA
Regulacijska območja	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Ventil za odvod kondenzata	ročno oz. polavtomatsko
Prostornina posode	Filter in Oljalnik 68cm³
Doziranje olja	1-2 Kapljice na minuto, pri pretoku skozi napravo
priporočeno olje	po ISO VG 32, STASTO pnevmatsko olje HP32A
Obseg dobave	vključno manometer Ø40mm in Vratna matica

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Naročniški ključ

		FRL3 - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS
Priključek	3/8"	38
Filtrirni vložek	20µm	20
	5µm	5
Tlačno območje	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundarno odzračevanje	z sekundarnim odzračevanjem	R
Posoda	Plastična posoda z zaščitno košaro	PE
Izpustni ventil	Ročni izpustni ventil	SS
	avtomatski izpustni ventil	SA

Dimenzije



Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	239	26	148	47	6	G1/8"	41	M42x2	15,75	127	185	52	~60	40	188	0,78	FRL3-38-20-08-R-PE-SS

Diagram pretoka



Vhodni tlak = 10bar

Regulacijsko vedenje



Pretok konstanten = 750Nl/min
horizontalna os: Vhodni tlak
vertikalna os: Izhodni tlak

Dodatna oprema



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb