

Przylącze manometru typu skręcanego Seria C-MAV



Korpus podstawowy z nakrętką i pierścieniem tnącym




B4-pierścień zacinający




B3-pierścień zacinający

Konstrukcja	Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym, z pierścieniem zacinającym B3 lub B4
Średnica zewnętrzna rury	6...12mm
Materiał	Stal ocynkowana
Zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów
Temperatura medium	B3-pierścień zacinający -40...+120°C B4-pierścień zacinający NBR -35...+100°C (FKM na zapytanie)
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli


Wymiary



Korpus podstawowy



z pierścieniem tnącym B4



z pierścieniem zacinającym B3

Seria	PN [bar]	Średnica rury	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Typ Korpus podstawowy	Typ z pierścieniem B4-ring	Typ z pierścieniem B3
L	315	6	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	14	C-MAV06LR1/4X	C-MAV06ZLR1/4	C-MAV06LR1/4
		8	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	17	C-MAV08LR1/4X	C-MAV08ZLR1/4	C-MAV08LR1/4
		10	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	19	C-MAV10LR1/4X	C-MAV10ZLR1/4	C-MAV10LR1/4
		12	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	22	C-MAV12LR1/4X	C-MAV12ZLR1/4	C-MAV12LR1/4
S	630	6	1/2	5	20	11	18	30	17	C-MAV06LR1/2X	C-MAV06ZSR1/2	C-MAV06SR1/2
		8	1/2	5	20	11	18	30	19	C-MAV08LR1/2X	C-MAV08ZSR1/2	C-MAV08SR1/2
		10	1/2	5	20	10,5	18	30	22	C-MAV10LR1/2X	C-MAV10ZSR1/2	C-MAV10SR1/2
		12	1/2	5	20	10,5	18	30	24	C-MAV12LR1/2X	C-MAV12ZSR1/2	C-MAV12SR1/2

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal ocynkowana ISO 8434-1 (DIN 2353) / złączka manometru Seria C-MAV

