Šroubení manometru
Série C-MAV



Základní těleso s maticí a řezným kroužkem




B4-řezný kroužek




B3-řezný kroužek

Konstrukční provedení	Šroubení se zářezným prstencem, s řezným kroužkem B3 nebo B4
Vnější průměr trubky	6...12mm
Materiál	Ocel pozinkováno
odpovídající norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Médium	neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály
Teplota média	B3-řezný kroužek -40..+120°C B4-řezný kroužek NBR -35...+100°C (FKM na vyžádání)
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky


Rozměry



Základní těleso



s řezným kroužkem B4



s řezným kroužkem B3

Série	PN [bar]	Průměr trubky	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Typ Základní těleso	Typ s kroužkem B4-ring	Typ s kroužkem B3-ring
L	315	6	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	14	C-MAV06LR1/4X	C-MAV06ZLR1/4	C-MAV06LR1/4
		8	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	17	C-MAV08LR1/4X	C-MAV08ZLR1/4	C-MAV08LR1/4
		10	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	19	C-MAV10LR1/4X	C-MAV10ZLR1/4	C-MAV10LR1/4
		12	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	22	C-MAV12LR1/4X	C-MAV12ZLR1/4	C-MAV12LR1/4
S	630	6	1/2	5	20	11	18	30	17	C-MAV06LR1/2X	C-MAV06ZSR1/2	C-MAV06SR1/2
		8	1/2	5	20	11	18	30	19	C-MAV08LR1/2X	C-MAV08ZSR1/2	C-MAV08SR1/2
		10	1/2	5	20	10,5	18	30	22	C-MAV10LR1/2X	C-MAV10ZSR1/2	C-MAV10SR1/2
		12	1/2	5	20	10,5	18	30	24	C-MAV12LR1/2X	C-MAV12ZSR1/2	C-MAV12SR1/2

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG