Manometer Verschraubung
Serie C-MAV



Grundkörper mit Mutter und Schneidring




B4-Schneidring




B3-Schneidring

Bauart	Schneidringverschraubung, mit B3 oder B4-Schneidring
Rohraußendurchmesser	6...12mm
Werkstoff	Stahl verzinkt
entsprechend Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	B3-Schneidring -40..+120°C B4-Schneidring NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage)
Betriebsdruck	Nenndruck laut Tabelle


Abmessungen



Grundkörper



mit B4-Schneidring



mit B3-Schneidring

Serie	PN [bar]	Rohrdurchmesser	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Typ Grundkörper	Typ mit B4-Ring	Typ mit B3-Ring
L	315	6	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	14	C-MAV06LR1/4X	C-MAV06ZLR1/4	C-MAV06LR1/4
		8	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	17	C-MAV08LR1/4X	C-MAV08ZLR1/4	C-MAV08LR1/4
		10	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	19	C-MAV10LR1/4X	C-MAV10ZLR1/4	C-MAV10LR1/4
		12	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	22	C-MAV12LR1/4X	C-MAV12ZLR1/4	C-MAV12LR1/4
S	630	6	1/2	5	20	11	18	30	17	C-MAV06LR1/2X	C-MAV06ZSR1/2	C-MAV06SR1/2
		8	1/2	5	20	11	18	30	19	C-MAV08LR1/2X	C-MAV08ZSR1/2	C-MAV08SR1/2
		10	1/2	5	20	10,5	18	30	22	C-MAV10LR1/2X	C-MAV10ZSR1/2	C-MAV10SR1/2
		12	1/2	5	20	10,5	18	30	24	C-MAV12LR1/2X	C-MAV12ZSR1/2	C-MAV12SR1/2

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 11
138471 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG