
Partnership. With Guarantee.

# Regulowany prosty króciec wkręcany
# Seria C-EGE-NPT




| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym, z grzybkiem uszczelniającym i O-ringiem |
| Gwint wkręcany | 1/8...11/2"NPT, z uszczelką elastyczną |
| Średnica zewnętrzna rury | 6...42mm |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| zgodnie z normą | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Uszczelnienie | NBR (FKM na zapytanie) |
| Medium | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów |
| Temperatura medium | -35...+100°C |
| Ciśnienie robocze | Ciśnienie nominalne wg tabeli |



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Wymiary




| Seria | PN [bar] | Średnica rury | m | P | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 12x1,5 | 1/8 | 23 | 10 | 12 | 14 | C-EGE06L1/8NPT |
| | | 8 | 14x1,5 | 1/4 | 27,5 | 15 | 14 | 17 | C-EGE08L1/4NPT |
| | | 10 | 16x1,5 | 1/4 | 25,5 | 15 | 14 | 19 | C-EGE10L1/4NPT |
| | | 12 | 18x1,5 | 3/8 | 31,5 | 15 | 19 | 22 | C-EGE12L3/8NPT |
| | | 15 | 22x1,5 | 1/2 | 29 | 19,5 | 22 | 27 | C-EGE15L1/2NPT |
| | | 18 | 26x1,5 | 1/2 | 28,5 | 19,5 | 24 | 32 | C-EGE18L1/2NPT |
| | 160 | 22 | 30x2 | 3/4 | 29,5 | 20 | 27 | 36 | C-EGE22L3/4NPT |
| | | 28 | 36x2 | 1 | 32 | 25 | 36 | 41 | C-EGE28L1NPT |
| | | 35 | 45x2 | 11/4 | 39,5 | 25,5 | 46 | 50 | C-EGE35L11/4NPT |
| | | 42 | 52x2 | 11/2 | 43,5 | 26 | 50 | 60 | C-GE42L11/2NPT |
| S | 630 | 6 | 14x1,5 | 1/4 | 25 | 15 | 14 | 17 | C-EGE06S1/4NPT |
| | | 8 | 16x1,5 | 1/4 | 27,5 | 15 | 14 | 19 | C-EGE08S1/4NPT |
| | | 10 | 18x1,5 | 3/8 | 30 | 15 | 19 | 22 | C-EGE10S3/8NPT |
| | | 12 | 20x1,5 | 3/8 | 32 | 15 | 19 | 24 | C-EGE12S3/8NPT |
| | | 14 | 22x1,5 | 1/2 | 33,5 | 19,5 | 22 | 27 | C-EGE14S1/2NPT |
| | 400 | 16 | 24x1,5 | 1/2 | 34 | 19,5 | 22 | 30 | C-EGE16S1/2NPT |
| | | 20 | 30x2 | 3/4 | 40 | 20 | 27 | 36 | C-EGE20S3/4NPT |
| | | 25 | 36x2 | 1 | 45 | 25 | 36 | 46 | C-EGE25S1NPT |
| | | 30 | 42x2 | 11/4 | 48 | 25,5 | 46 | 50 | C-EGE30S11/4NPT |
| | 315 | 38 | 52x2 | 11/2 | 57 | 26 | 50 | 60 | C-EGE38S11/2NPT |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




© STASTO Automation Sp.z o.o.