

Partnership. With Guarantee.

# Filter prljavštine od nerđajućeg čelika
# Serija 4005



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Hvatač nečistoća sa ugrađenim finim sitom 0,25 mm |
| Priključak | RP3/8"...RP21/2" prema ISO7/1 |
| Materijali | Kućište Nerđajući čelik 1.4408, Unutrašnji delovi 1.4571 odnosno 1.4310,<br>Filter uložak Nerđajući čelik 1.4301 |
| Područje primene | Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale<br>Granična vrednost primene za gasove grupe 1: P[bar] x DN <1000 |
| Temperatura medijuma | -40...+220°C |
| Nazivni pritisak | 0...40bar |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cevovodni sistem |
| Položaj ugradnje | po mogućnosti horizontalno |
| Specijalne izvedbe | NPT-Navoj, Zavarni kraj prema DIN i ISO |




| A | DN | B | C | D | SW1 | SW2 | Težina [pribl. kg] | Kv vrednost [m³/h] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP3/8" | 10 | 60 | 12 | 40,8 | 23 | 27 | 0,21 | 1,0 | 4059564 |
| RP1/2" | 15 | 65 | 15 | 40,5 | 25 | 27 | 0,17 | 2,5 | 4051507 |
| RP3/4" | 20 | 75 | 16,3 | 48 | 31 | 32 | 0,28 | 5,0 | 4051508 |
| RP1" | 25 | 90 | 19,1 | 57,5 | 39 | 41 | 0,5 | 8,5 | 4051509 |
| RP11/4" | 32 | 110 | 21,4 | 70,5 | 48 | 50 | 0,82 | 14,5 | 4051510 |
| RP11/2" | 40 | 120 | 21,4 | 73 | 55 | 50 | 1,1 | 19,5 | 4051511 |
| RP2" | 50 | 150 | 25,7 | 88,5 | 68 | 60 | 1,7 | 30,0 | 4051512 |
| RP21/2" | 65 | 180 | 30,2 | 111 | 85 | 75 | 3,5 | 52,0 | 4051513 |

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.



Verzija 9
138144 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.