Partnership. With Guarantee.

Měděná trubka
Typ CU



Základní materiál	Měď (CU)
Provedení	měkký (měkce žíhaný), EN12735-1
Kvalita trubky	Tyto trubky jsou uvnitř speciálně ošetřené, a jsou tak chráněné proti důlkové korozi.. Měděná trubka nestárne a nekřehne, je difuzně těsný a zabraňuje růstu bakterií.
Teplotní rozsah	-269...+250°C
Provozní tlak	Provozní tlak dle tabulky, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Délka role	50m

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Hmotnost [cca. kg/m]	Typ
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	87%	75%	62%

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG