Rura z tworzywa sztucznego z PVDF
Typ PD



Materiał podstawowy	PVDF
Zakres temperatury	-40...+100°C
Ciśnienie robocze	Dane w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Tolerancja Średnica zewnętrzna	do 8mm ±0,10mm, do 12mm ±0,15mm
Tolerancja Grubość ścianki	±0,10mm
Długość rolki	100m
Kolory	naturalny
Zastosowanie	doskonała odporność na starzenie się, wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność na ścieranie, odporny na hydrolizę, odporny na promieniowanie UV

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	Promień gięcia minimalny [mm]	Kolor	Typ
4	2	56	20	naturalny	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naturalny	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naturalny	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naturalny	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naturalny	PD-12/9-NA-0100

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 9
138579 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.