Partnership. With Guarantee.

Wąż z tworzywa sztucznego z PVC z wkładką tkaninową
Seria PV



Materiał podstawowy	Wąż wewnętrzny i płaszcz z PVC, Tkanina poliestrowa
Zakres temperatury	-10...+60°C
Ciśnienie robocze	Dane w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Długość rolki	50m, 25m przy średnicy wewnętrznej większej niż 25mm
Kolory	naturalny przezroczysty
Właściwości	wysoka odporność na ścieranie, dobra elastyczność, odporny na skręcanie, doskonała odporność na starzenie się, dopuszczony do kontaktu z żywnością
Zastosowanie	naolejone i nieolejone sprężone powietrze, Woda, lekkie ług i kwasy, bez olejów i mediów zawierających tłuszcze

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	maks. ciśnienie robocze media ciekłe przy 23°C [bar]	maks. ciśnienie robocze media gazowe przy 23°C [bar]	Promień gięcia minimalny[mm]	Typ
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	90%	80%	70%	60%

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.