

## Műanyag tömlő PVC-ből szövetbetéttel Sorozat PV



|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alapanyag             | Belső tömlő és köpeny: PVC, Poliészter szövet                                                            |
| Hőmérséklet-tartomány | -15...+60°C                                                                                              |
| Üzemi nyomás          | Adat a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat                                     |
| Tekercshossz          | 50m                                                                                                      |
| Színek                | világoszöld                                                                                              |
| Jellemzők             | magas kopásállóság, jó rugalmasság, csavarodásbiztos, kiváló öregedésállóság                             |
| Alkalmazás            | olajozott és olajmentes sűrített levegő, Víz, enyhe lúgok és savak, olaj- és zsírtartalmú közegek nélkül |

| Külső átmérő [mm] | Belső átmérő [mm] | max. üzemi nyomás folyékony közegek 23°C-on [bar] | max. üzemi nyomás gáz halmazállapotú közegek 23°C-on [bar] | Hajlítási sugár legalább[mm] | Típus        |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 12                | 6                 | 20                                                | 15                                                         | 36                           | PV-12/6-LGN  |
| 15                | 9                 | 20                                                | 15                                                         | 66                           | PV-15/9-LGN  |
| 20                | 13                | 20                                                | 15                                                         | 101                          | PV-20/13-LGN |

### Nyomáscsökkentési tényezők

| Hőmérséklet-tartomány                 | -15...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Üzemi nyomás a maximális érték %-ában | 100%        | 90%   | 80%   | 70%   | 60%   |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / szöveterősített tömlő sorozat PV-LGN

