# Wąż z tworzywa sztucznego z PVC z wkładką tkaninową
# Seria PV



| | |
|---|---|
| Materiał podstawowy | Wąż wewnętrzny i płaszcz z PVC, Tkanina poliestrowa |
| Zakres temperatury | -15...+60°C |
| Ciśnienie robocze | Dane w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela |
| Długość rolki | 50m |
| Kolory | jasnozielony |
| Właściwości | wysoka odporność na ścieranie, dobra elastyczność, odporny na skręcanie, doskonała odporność na starzenie się |
| Zastosowanie | naolejone i nieolejone sprężone powietrze, Woda, lekkie ług i kwasy, bez olejów i mediów zawierających tłuszcze |

| Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | maks. ciśnienie robocze media ciekłe przy 23°C [bar] | maks. ciśnienie robocze media gazowe przy 23°C [bar] | Promień gięcia minimalny[mm] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 20 | 15 | 36 | PV-12/6-LGN |
| 15 | 9 | 20 | 15 | 66 | PV-15/9-LGN |
| 20 | 13 | 20 | 15 | 101 | PV-20/13-LGN |

## Współczynniki redukcji ciśnienia

| Zakres temperatury | -15...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



Wersja 9
138585 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.