Partnership. With Guarantee.

Wąż z oplotem tekstylnym z PVC Seria PV



Materiał podstawowy	Wąż wewnętrzny i płaszcz z PVC, Tkanina poliestrowa
Zakres temperatury	-10...+60°C
Ciśnienie robocze	głośny tabela, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Długość rolki	50m
Kolory	niebieski (czerwony na zapytanie)
Zastosowanie	Wszędzie tam, gdzie wymagany jest elastyczny wąż o dobrej sztywności ciśnieniowej do zastosowań sprężonego powietrza.

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	Promień gięcia minimalny [mm]	Typ
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	93%	85%	77%	70%

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138575 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.