Partnership. With Guarantee.

Spirálová hadice z polyamidu
Typ C-SSP





Základní materiál	Polyamid PA10.12
Teplotní rozsah	-60... +130°C
Provozní tlak	Vakuum -0,87bar až Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Dodávaná délka	v krocích po 5 m (natažená délka), maximální délka 30 m
Pracovní délka	= 0,5 x natažená délka
Barvy	modrá, jiné barvy na vyžádání
Použití	Aplikace stlačeného vzduchu, Pneumatické nářadí

Spirálová hadice Série C-SSP, Metrové zboží

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Vnější průměr Spirála [mm]	Typ
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spirálová hadice Série C-SSP, oboustranně namontované otočné šroubení s ochrannou spirálou proti zalomení

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Pracovní délka [m]	Připojení	Provozní tlak [bar]	Vnější průměr Spirála [mm]	Typ
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG