Partnership. With Guarantee.

Spiralschlauch aus Polyamid
Typ C-SSP





Grundmaterial	Polyamid PA10.12
Temperaturbereich	-60... +130°C
Betriebsdruck	Vakuum -0,87bar bis Angabe in Tabelle bei 23°C, Druckreduktionsfaktoren siehe Tabelle
Lieferlänge	in 5m Schritten (gestreckte Länge), maximale Länge 30m
Arbeitslänge	= 0,5 x gestreckte Länge
Farben	blau, andere Farben auf Anfrage
Anwendung	Druckluftanwendungen, Druckluftwerkzeuge

Spiralschlauch Serie C-SSP, Meterware

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Betriebsdruck [bar]	Außendurchmesser Spirale [mm]	Typ
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spiralschlauch Serie C-SSP, beidseitig montierte, drehbare Verschraubungen mit Knickschutzspirale

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Arbeitslänge [m]	Anschluss	Betriebsdruck [bar]	Außendurchmesser Spirale [mm]	Typ
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Druckreduktionsfaktoren

Temperaturbereich	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Betriebsdruck in % vom Maximalwert	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG