


## Navrtna matica Serija A-M-71



|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija            | Navrtna matica                                                                                                |
| Spoljašnji prečnik cevi | 4...42mm                                                                                                      |
| Navoj                   | M8x1...M52x2                                                                                                  |
| Materijal               | Nerđajući čelik 1.4571                                                                                        |
| odgovarajuće standard   | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                      |
| Medij                   | neutralne tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotrebljene materijale                                         |
| Temperatura medijuma    | -60...+200°C                                                                                                  |
| Radni pritisak          | Nazivni pritisak prema tabeli do 50°C, preko 50°C 4,5% Redukcija pritiska, preko 100°C 11% Redukcija pritiska |

### Dimenzije



\* = Spoljašnji prečnik cevi



| Seriya | PN<br>[bar] | Ø Cevka | m      | L1   | CH1 | Tip       |
|--------|-------------|---------|--------|------|-----|-----------|
| LL     | 100         | 4       | 8x1    | 11   | 10  | A-M06LL71 |
|        |             | 6       | 10x1   | 11,5 | 12  | A-M06LL71 |
|        |             | 8       | 12x1   | 12   | 14  | A-M08LL71 |
| L      | 315         | 6       | 12x1,5 | 14,5 | 14  | A-M06L71  |
|        |             | 8       | 14x1,5 | 14,5 | 17  | A-M08L71  |
|        |             | 10      | 16x1,5 | 15,5 | 19  | A-M10L71  |
|        |             | 12      | 18x1,5 | 15,5 | 22  | A-M12L71  |
|        |             | 15      | 22x1,5 | 17   | 27  | A-M15L71  |
|        |             | 18      | 26x1,5 | 18   | 32  | A-M18L71  |
|        | 160         | 22      | 30x2   | 20   | 36  | A-M22L71  |
|        |             | 28      | 36x2   | 21   | 41  | A-M28L71  |
|        |             | 35      | 45x2   | 24   | 50  | A-M35L71  |
|        |             | 42      | 52x2   | 24   | 60  | A-M42L71  |
| S      | 630         | 6       | 14x1,5 | 16,5 | 17  | A-M06S71  |
|        |             | 8       | 16x1,5 | 16,5 | 19  | A-M08S71  |
|        |             | 10      | 18x1,5 | 17,5 | 22  | A-M10S71  |
|        |             | 12      | 20x1,5 | 17,5 | 24  | A-M12S71  |
|        |             | 14      | 22x1,5 | 20,5 | 27  | A-M14S71  |
|        | 400         | 16      | 24x1,5 | 20,5 | 30  | A-M16S71  |
|        |             | 20      | 30x2   | 24   | 36  | A-M20S71  |
|        |             | 25      | 36x2   | 27   | 46  | A-M25S71  |
|        |             | 30      | 42x2   | 29   | 50  | A-M30S71  |
|        | 250         | 38      | 52x2   | 32,5 | 60  | A-M38S71  |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Priključci sa usečnim prstenom / priključak sa usečnim prstenom - nerđajući čelik AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / okretna navrtka serije A-M-71

Verzija 9

138508 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

