Partnership. With Guarantee.

Razbremenilni ventil iz medenine, ni preizkušeno kot sestavni del
Serija RV01



Konstrukcija	Vzmetno obremenjen razbremenilni ventil, izpih v prosto ozračje, ročno nastavljanje izpihovalnega tlaka in blokiranje s kontramatico.
Priključek	G1/8"...G1/4"
Materiali	Telo ventila in notranji deli Medenina CW614N, Tesnilo FKM, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310
Področje uporabe	Stisnjen zrak, nestrupeni in negorljivi plini, ki lahko prosto izstopajo
Temperatura medija	-20...+180°C
Nastavitveno območje	0,5...60bar
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	samo stoječe
Posebna izvedba	Nerjavno jeklo na zahtevo

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



Priključek	nastavitveni tlak [bar]	do	C	D	SW	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Priključek	nastavitveni tlak [bar]	do	C	D	SW	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb