
Partnership. With Guarantee.

Hadicové spojky DN 7,8mm
Série C0.78-NX




Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, jednostranně uzavíratelný
Jmenovitá světlost	DN 7,8mm
Materiály	Těleso a připojení Poniklovaná mosaz, Odjišťovací pouzdro Kalená a poniklovaná ocel, Pružina Nerezová ocel 1.4310, Kuličky Nerezová ocel 1.4034, Těsnění NBR Zástrčka spojky: Kalená a poniklovaná ocel
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny und Kapaliny
Teplota média	-20...+100°C
Provozní tlak	-0,87...35bar
Jmenovitý průtok	2000Nl/min při 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Zásuvka spojky - vnější závit



D1	D2	L1	L2	CH	Typ
R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T


C0C78-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit



D1	D2	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-H Zásuvka spojky - Hadicová vsuvka




Vnitřní průměr hadice	D2	L1	L2	CH	Typ
6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX

C0P78-M Zástrčka spojky - vnější závit




D1	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit



D1	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka



Vnitřní průměr hadice	D1	L1	L2	Typ
6	12	44	24	C0P78-H06-NX
8	12	44	24	C0P78-H08-NX
9	12	44	24	C0P78-H09-NX
10	12	44	24	C0P78-H10-NX
13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

© STASTO Automation KG