Partnership. With Guarantee.

Schlauchkupplungen DN 7,8mm
Serie C0.78-NX

Bauart	Kupplungsdosen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN 7,8mm
Werkstoffe	Körper und Anschluss Messing vernickelt, Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt, Feder Edelstahl 1.4310, Kugeln Edelstahl 1.4034, Dichtung NBR Kupplungsstecker: Stahl gehärtet und vernickelt
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-20...+100°C
Betriebsdruck	-0,87...35bar
Nenndurchfluss	2000Nl/min bei 6bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Kupplungsdose - Aussengewinde



D1	D2	L1	L2	CH	Typ
R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Kupplungsdose - Innengewinde



D1	D2	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-H Kupplungsdose - Tülle



Schlauchinnendurchmesser	D2	L1	L2	CH	Typ
6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX

C0P78-M Kupplungsstecker - Außengewinde



D1	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Kupplungsstecker - Innengewinde



D1	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Kupplungsstecker - Tülle



Schlauchinnendurchmesser	D1	L1	L2	Typ
6	12	44	24	C0P78-H06-NX
8	12	44	24	C0P78-H08-NX
9	12	44	24	C0P78-H09-NX
10	12	44	24	C0P78-H10-NX
13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG