Partnership. With Guarantee.

Tömlőcsatlakozók DN 7,8mm
Sorozat C0.78-NX

Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, egyoldali elzárással
Névleges átmérő	DN 7,8mm
Anyagok	Test és csatlakozás Nikkelezett sárgaréz, Kioldóhüvely Edzett és nikkelezett acél, Rugó Rozsdamentes acél 1.4310, Golyók Rozsdamentes acél 1.4034, Tömítés NBR Csatlakozó dugó: Edzett és nikkelezett acél
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok und Folyadékok
Közeg hőmérséklete	-20...+100°C
Üzemi nyomás	-0,87...35bar
Névleges átfolyás	2000Nl/min 6 bar-nál (Δp 0,5bar)

C0C78-C Csatlakozó aljzat - külső menet



D1	D2	L1	L2	CH	Típus
R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Csatlakozó aljzat - Belső menet



D1	D2	L1	L2	CH	Típus
G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

C0C78-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk



Tömlő belső átmérője	D2	L1	L2	CH	Típus
6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX

C0P78-M Csatlakozó dugó - külső menet



D1	L1	L2	CH	Típus
G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Csatlakozó dugó - Belső menet



D1	L1	L2	CH	Típus
G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Csatlakozó dugó - Tömlőcsonk



Tömlő belső átmérője	D1	L1	L2	Típus
6	12	44	24	C0P78-H06-NX
8	12	44	24	C0P78-H08-NX
9	12	44	24	C0P78-H09-NX
10	12	44	24	C0P78-H10-NX
13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.