
Partnership. With Guarantee.

Złączki do węży DN 7,8mm
Seria C0.78-NX




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 7,8mm
Materiały	Korpus i przyłącze Mosiądz niklowany, Tuleja odblokowująca Stal hartowana i niklowana, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kule Stal nierdzewna 1.4034, Uszczelnienie NBR Wtyk złącza szybkozłączki: Stal hartowana i niklowana
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne und Ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar
Przepływ znamionowy	2000Nl/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny



D1	D2	L1	L2	CH	Typ
R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T


C0C78-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny



D1	D2	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0C78-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy




Średnica wewnętrzna węża	D2	L1	L2	CH	Typ
6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX

C0P78-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




D1	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny



D1	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	L2	Typ
6	12	44	24	C0P78-H06-NX
8	12	44	24	C0P78-H08-NX
9	12	44	24	C0P78-H09-NX
10	12	44	24	C0P78-H10-NX
13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.