
Partnership. With Guarantee.

Cevne spojke DN 7,8mm
Serija C0.78-NX




Konstrukcija	Vtičnice sklopk in vtiči sklopk, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 7,8mm
Materiali	Ohišje in priključek Medenina, ponikljana, Sprostitvena puša Kaljeno in nikljano jeklo, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4310, Krogle Nerjavno jeklo 1.4034, Tesnilo NBR vtični spojnik: Kaljeno in nikljano jeklo
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini und Tekočine
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar
Nazivni pretok	2000Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Vtičnica sklopke - zunanji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Tip
R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T


C0C78-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Tip
G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek




notranji premer cevi	D2	L1	L2	CH	Tip
6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX

C0P78-M vtični spojnik - zunanji navoj




D1	L1	L2	CH	Tip
G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F vtični spojnik - notranji navoj



D1	L1	L2	CH	Tip
G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H vtični spojnik - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D1	L1	L2	Tip
6	12	44	24	C0P78-H06-NX
8	12	44	24	C0P78-H08-NX
9	12	44	24	C0P78-H09-NX
10	12	44	24	C0P78-H10-NX
13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb